


BX Series

横スライドBX棚

3~5t用/棚1枚

BX3-35D-13H

6304H



仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
BX3-35D-13H	6304H	3段	スライド棚 8棚 各棚 3t 固定棚 5棚 各棚 5t	W5580×D1380 ×H2034	W990×D1000	W990×D1000	600	横方向 990	ハンドル式

仕様 (2)

- 外形寸法 図面のとおり。
- 積載荷重 スライド棚 3TON/棚、固定棚 5TON/棚
- 棚数 スライド棚 8、固定棚 5 全13棚
- 棚寸法 スライド棚 W990mm×D1000mm
固定棚 W990mm×D1000mm
- スライド方式 ハンドル式
- ハンドル操作力 約3kg
- ハンドル1回転前進(後退)距離 約220mm
- 安全装置 ロック装置 車輪カバー
アンカー用穴(ベースプレート) 4ヶ所
- 棚板 スライド棚 t2.3鉄板張り 左右折り曲げ立ち上げ30mm
固定棚 t2.3鉄板張り
- 塗装色 ピン標準色 ベージュ(U19-80A)一部赤(S43-163)
- 搬入、据付 溶接一体構造(組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		横スライドBX棚
日付	2013.5	BX3-35D-13H
設計	尺度	機種番号 6304H
製図	審査	図番 BH0335131G
ピソ株式会社		