




上面図



正面図



側面図



仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
BX3-58D-13H	6404H	3段	スライド棚 8棚 各棚 5t 固定棚 5棚 各棚 8t	W6705×D1680 ×H2388	W1215×D1300	W1215×D1300	750	横方向 1215	ハンドル式

仕様 (2)

- 外形寸法 図面のとおり。
- 積載荷重 スライド棚 5TON/棚、固定棚 8TON/棚
- 棚数 スライド棚 8、固定棚 5 全13棚
- 棚寸法 スライド棚 W1215mm×D1300mm  
固定棚 W1215mm×D1300mm
- スライド方式 ハンドル式
- 安全装置 ロック早装置 安全取っ手 車輪カバー  
アンカー用穴 (ベースプレート) 4ヶ所
- 棚板 スライド棚 t2.3鉄板張り 左右折り曲げ立ち上げ30mm  
固定棚 t2.3鉄板張り
- 塗装色 ビン標準色 ベージュ (U19-80A) 一部赤 (S43-163)
- 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		横スライドBX棚
日付	2013.5	BX3-58D-13H
設計	尺度	機種番号 6404H
製図	審査	図番 BH0358131G
ビソ株式会社		