




■ 複列 (W) : GWL-6 (18) HMCS フルスライド式
 プレントローリ-結合形電動クレーン
 1t用 (0.5t)

正面図



側面図



上面図

1/2スケール

仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
GSL-3 (18) HMCS	G3183 HMCS	3段	スライド棚 3棚 各棚3.5t	W2386×D1350 ×H3800	W1846×D800	各棚 750	前面に 785	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

クレーン仕様

- ◎ プレントローリ-結合形電動クレーン
- ◎ 定格荷重: 1t (0.5t可)
- 巻上速度: 4.6m/s (50Hz)
: 5.5m/s (60Hz)

		フルスライド棚
日付	2018.9	GSL-3 (18) HMCS
設計	尺度	機種番号G3183HMCS
製図	審査	図番 GS0318HMCS
ビソ株式会社		