




■ 単列 (S) : GSL-4 (18) HMCS フルスライド式 プレントリーー結合形電動クレーン 1t用 (0.5t)

正面図



仕様 (1) (寸法他)

側面図



上面図

1/2スケール

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
GSL-4 (18) HMCS	3703 HMC	4段	スライド棚 4棚 固定棚 - 各棚3.5t -	W2386×D1350 ×H4200	W1846×D800	各棚 550	前面に 785	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

クレーン仕様

- ◎ プレントリーー結合形電動クレーン
- ◎ 定格荷重 : 1t (0.5t可)
- 巻上速度 : 4.6m/s (50Hz)
: 5.5m/s (60Hz)

		フルスライド棚
日付	2018.9	GSL-4 (18) HMCS
設計	尺度	機種番号G3184HMCS
製図	審査	図番 GS0418HMCS
ビソ株式会社		