

G-A Series

フルスライド棚

3.5t用/棚1枚


棚幅 1500

GSR-3(15)-A

3501-A


上面図

1/2スケール




■ 単列(S) : GSR-3(15)-A フルスライド式

正面図



側面図



地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

仕様(2) (地震・安全対策)

- フルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー
- 6) 天井棚ごぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7) スライド棚ごぼれ防止として棚手前柵
- 8) スライド棚ごぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9) スライド棚ごぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け
- 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接

仕様(1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
GSR-3(15)-A	3501-A	3段	スライド棚 2棚 各棚3.5t 固定棚 1棚 各棚3.5t	W1876×D1300 ×H2131	W1546×D800	W1826×D800 ×1	各棚 750	前面に 769	手動式

仕様(2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm  
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2014.10	GSR-3(15)-A
設計	尺度	機種番号 3501-A
製図	審査	GS0315001G-A
ビソ株式会社		