



地震・安全対策として下記仕様を標準化しています 仕様 (1) (地震・安全対策)


- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計 | 6) 天井棚ごぼれ防止として四方100mm折り曲げ |
| 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計 | 7) スライド棚ごぼれ防止として棚手前横 |
| 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板) | 8) スライド棚ごぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ |
| 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手 | 9) スライド棚ごぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け |
| 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー | 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接 |



正面図



側面図



仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	本体寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
GWL-6 (18) HMCA	3706HMCA	3段	スライド棚 6棚 各棚3.5t	W4432xD1350 xH4000	W4222xD1350 xH2275	W1846xD800	各棚 750	前面に 769	手動式

仕様 (2)

- 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- その他 各種安全対策あり
- 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

クレーン仕様

- プレントロリー結合形電動クレーン
- 定格荷重: 1t (単相100V仕様)
- 巻上速度: 1.8m/s (50Hz)

フルスライド棚	
日付	2018.8
設計	尺度
製図	審査
図番 GW0618HMCA	
ピソ株式会社	