

フルスライド棚

S Series

5 t用/棚1枚

棚幅 1800


KWL-6(18) S

K5002S


上面図

1/2スケール


■ 複列 (W) : KWL-6 (18) S フルスライド式



正面図



側面図



仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
KWL-6 (18) S	K5002S	3段	スライド棚 4棚 各棚5.0t 固定棚 2棚 各棚5.0t	W4200×D1550 ×H2354	W1835×D934	W2075×D930 ×2	各棚 900	前面に 881	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2018.9	KWL-6 (18) S
設計	尺度	機種番号 K5002S
製図	審査	図番 KW0618001GS
ピソ株式会社		