

90度回転式反転機 標準品装備とオプション一覧表

各部	標準仕様	オプション	標準仕様と追加オプション	備考
1 反転面板	●		面板標準寸法品	
		☆	面板寸法変更 W.D.H	反転範囲内で寸法変更可能
	●		標準面板（切削加工無）	鋼材板黒皮
		☆	面板切削加工（両面）	
		☆	面板縞鋼板張り	
	●		面板標準加工用 穴あり	2X8-M12~M20
		☆	面板穴加工追加	追加可能 タップ穴
		☆	面板センラ-ライン加工(1面)	ワーク設置時の目標
		☆	面板固定用治具受け台取付	金型下突起物を避けるため
		☆	面板移動用治具受け台取付	受け台ハンドル駆動で移動
		☆	面板ポールローラ取付（片面）	反転後の移動に
		☆	面板ローラコンベア取付（片面）	
		☆	面板ワーク固定チャック	
		☆	面板ゴムマット取付無し	
15 ベースフレーム	●		フレーム標準品	
		☆	フレーム寸法変更	反転範囲変更により
	●		フレームカバー標準品	
		☆	脱落防止囲いH150 2面	
	●		フレームアンカーピース標準品	2x2-M16~M20
		☆	フレームアンカーピース追加	既存4箇所に追加
		☆	フレームベースかさ上げ	フォークで移動
		☆	フレームベースキャスター付（移動取っ手付）	使用時移動
		☆	床面に埋め込み型	
		☆	半月面板カバー前後2箇所取付	ネジ止め
24 安全対策		☆	隙間防止側面ロールカーテン取り付け	両側面2か所
		☆	点滅ランプ（電子ブザー付）	4か所
	●		セフティロック装置（メカ構造とインタロック機構）	
		☆	セフティロック装置ハンドル機構変更（メカ構造とインタロック機構）	
		☆	パテライト取り付け	
		☆	安全柵（扉インタロック機構）	
		☆	安全対策その他	
		☆	操作盤（ペンダウントスイッチ）標準	
32 操作方法		☆	操作盤（ペンダウントスイッチ）追加変更	
		☆	操作盤 スタンド式に変更（両手押しボタン付）	両手作業
		☆	操作盤 ボタン追加	
		☆	操作電源200V仕様	
36 電気関係		☆	操作電源24V仕様に変更	
		☆	制御盤変更 非常停止ボタン追加(扉)、 輸出仕様(防塵)、 鍵付に変更	
	●		制御盤表示灯標準 電源入り(緑)、セフティロック入り(赤)	箱色 ベージュ
			(鍵なし) 停止異状(黄色)	
		●	塗装色標準 2色	パープル77-40V ベージュ19-80A
41 塗装色			塗装色 指定可	
42				
43 其他のご要望				

●印は標準品仕様 ☆オプション仕様となります

