

ビソ株式会社 フルスライド棚（標準品）と同業他社との違いです

2012.12.1

ビソ株式会社

- 1：安全対策・地震対策を第一に設計、製造しています。（安全対策） **他社製、現場にて組立式**
- 2：車輪カバーアングル棚前面まであり（安全対策） **他社製、棚前面までなし、ケガの可能性あり**
- 3：フレームの剛性を重視し縦柱大きな剛性のある鋼材を使用し、横フレームの追加.又ベースにチャンネル等を使用しています。（剛性重視・地震対策）
他社製、では角パイプは小形で、ベースのチャンネル等は使用していません。 みくらべとください。
- 4：金型こぼれ防止の為 スライド棚は前後 30mmの床板立ち上がりがあります。
又天上棚は四方 30mm立ち上がりで箱型にし、こぼれ防止対策をしています。（安全対策・地震対策）
他社製、スライド棚 20mm 天上棚立ち上がり？ 又は全くなし。
- 5：安全自動ロック機工が棚中央くぼみ内にあり引き出し取っ手と同時に操作でき棚前面にはみ出す事はありません。（安全対策・地震対策）
他社製、ロック装置、指のけがが発生しています。
- 6：移動用M20 アイボルト ナット天上棚埋め込み溶接。
他社製、馬蹄形吊用溶接 外観状？ 又は吊り用部品なし。
- 7：安全と使いやすさを念頭に丁寧に製作しています。
他社製、 剛性にかかる組立式、コストの削減のみ追求している会社もあります。
- 8：豊富なオプションを揃えています。（安全対策・地震対策）

