



	番号	当社標準品・仕様	他社標準品・仕様 ●メーカー種別
地震対策設計		当社独自の張り出しフレーム構造設計で、ワークの重心は棚フレーム内側にあり棚の転倒のない構造です	
安全対策	⑥ ⑦	溶接の一体構造で縦、横、斜めの衝撃力に極めて強い 自動ロック装置と取っ手（一体型） 最下段取っ手（別途）	●組立て式部材（斜め方向の力弱い） ●棚手前隔ロックあり（隙間有り指はさみケガあり）取っ手あり ●棚脇ロック有り（作業性良くない）取っ手なし
	⑧	車輪カバーアングル全長有り（進入防止）	●カバーアングルあり（手前無し手・指進入危険あり）
	①	フレーム鋼材 □ 100×100使用	●□ 75×75使用 ●組立て式部材
棚構造と使用部材	③	フレーム横中間 補強角パイプあり	●補強なし
	④ ⑤	床板2、3t鋼板張り スライド棚前後30mm折り曲げ 天上棚四方30mm箱曲げ	●スライド棚床板有り前後20mm折り曲げ 天上棚床板前後あり側面FB溶接 ●スライド棚床板あり 折り曲げ無し 天上棚床板折り曲げなし
	②	フレームベース溝型鋼使用	●溝型鋼使用せず 角パイプへス板に溶接 ●レベールアジャスター使用
	⑩	棚脇移動用吊りアイボルト長ナット天上部分に溶接	●棚前面 馬蹄形釣具溶接 ●釣具無し
	施工	運送・搬入・据付・レベル出し・アンカー等責任施工が基本	●車上渡しが基本 ●部材運送後現場で組立てが基本
その他	溶接一体構造	●溶接一体構造 ●現場での組立て式	
オプション	より安全の為 その他の各種豊富なオプションを用意しています オプション図参照下さい		