

P-Aseries

フルスライド棚

2 t用/棚1枚


棚幅 1500

PSR-4 (15) -A


2004-A

■ 単列 (S) : PSR-4 (15) -A フルスライド式

正面図




側面図



上面図

1/2スケール



地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

仕様 (1) (地震・安全対策)

- 1) 地震災害時でも転倒の無い張り出し安全設計で、さらに使いやすいフルスライド式です
- 2) 産鋼を使用し、重荷重に耐える高剛性、溶接一体製品です
- 3) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手 (棚内側に収納)
- 4) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 5) 金型こぼれ防止策として棚手前に丸棒柵
- 6) 金型こぼれ防止策として棚床板、前後30mm折り曲げ
- 7) 金型こぼれ防止策天井棚の床板は四方に100mm折り曲げ (t3.2)
- 9) 金型こぼれ防止策として、棚フレーム内側に、3方に帯鋼を取り付け

仕様 (2) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PSR-4 (15) -A	2004 -A	4段	スライド棚 3棚 各棚 2t 固定棚 1棚 各棚 2t	W1824xD1250 xH2000	W1512xD795	W1767xD800 x1	各棚 450	前面に 759	手動式

仕様 (3) (その他)

- 1) 使用鋼材 角パイプ100x100x3.2等を基軸とした精度の高い溶接品
- 2) 棚板
スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t3.2鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり100mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り、ベース板アンカーM16用穴あり
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。据付まで原則として責任施工致します。

P-Aseries 2t用	フルスライド棚
日付 2014.10	PSR-4 (15) -A
設計 尺度	機種番号 2004-A
製図 審査 hanaki	図番 PS0415001G-A
ピソ株式会社	