

HA Series

フルスライド棚

2 t用/棚1枚

棚幅 1500

PSR-3 (15) HA

2002HA


天井棚スライド式

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています



- 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3) はさみ防止の車輪カバー（アングルと鋼板）
- 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー

仕様 (1) (地震・安全対策)

- 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前棚
- 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9) スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け
- 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接



■ 単列 (S) : PSR-3 (15) HAフルスライド式



仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重		外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PSR-3 (15) HA	2002HA	3段	スライド棚 3棚 各棚 2t	固定棚 - -	W1824xD1250 xH1728	W1512xD795	各棚 550	前面に 759	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴（ベースプレート）
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造（組立完成品）、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2015.4	PSR-3 (15) HA
設計	尺度	機種番号 2002HA
製図	審査	図番 PS031500HA
ビソ株式会社		