

HASeries

フルスライド棚

2 t用/棚1枚

棚幅 1800


PWL-6 (18) HA

2308HA

天井棚スライド式

上面図

1/2スケール




地震・安全対策として下記仕様を標準化しています 仕様(3) (地震・安全対策)


- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計     | 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー      |
| 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計    | 6) 天井棚ごぼれ防止として四方100mm折り曲げ    |
| 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板) | 7) スライド棚ごぼれ防止として棚手前柵         |
| 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手   | 8) スライド棚ごぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ |

■ 複列 (W) : PWL-6 (18) HAフルスライド式

正面図



側面図



仕様(1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PWL-6 (18) HA	2308HA	3段	スライド棚 6棚 各棚 2t 固定棚 - -	W4122×D1250 ×H1760	W1814×D795	各棚 550	前面に 759	手動式

仕様(2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2015.4	PWL-6 (18) HA
設計	尺度	機種番号 2308HA
製図	審査	図番 PW061800HA
ビソ株式会社		